



Lombardstraat 34-42
1000 Brussel
Tel. 02 545 58 48

Verklaring 3-delig nummer (vanaf 1 juni 2008)

Vzw Grondbank hanteert een 3-delig nummer om de milieuhygiënische mogelijkheden van een partij bodem aan te geven.

Het eerste cijfer (X) verwijst naar de mogelijkheden van de uitgegraven bodem, wanneer men hem wenst te gebruiken als bodem BUITEN de kadastrale werkzone.

Het tweede cijfer (Y) verwijst naar de mogelijkheden van de uitgegraven bodem, wanneer men hem wenst te gebruiken als bodem, bouwkundig bodemgebruik of vormvast product BINNEN de kadastrale werkzone.

Het derde cijfer (Z) verwijst naar de mogelijkheden van de uitgegraven bodem, wanneer men hem wenst te gebruiken voor BOUWKUNDIG BODEMGEBRUIK of in een VORMVAST PRODUCT.

De betekenis van de verschillende cijfers staan in onderstaande tabel:

Cijfer	Bodem buiten KWZ (X)	Bodem, bouwkundig bodemgebruik* of in een vormvast product binnen KWZ (Y)	Bouwkundig bodemgebruik/vormvast product*
0	onbekend	onbekend	onbekend
1	(vrij gebruik)	vrij gebruik	vrij gebruik in een bouwkundige of vormvaste toepassing
2	vrij gebruik	mits toepassing Codes van Goede Praktijk	
3	gebruik I tem V mits studie ontvangende grond		
4	gebruik III tem V mits studie ontvangende grond		
5	gebruik IV tem V mits studie ontvangende grond		
6			
7	gebruik V mits studie ontvangende grond		
8			
9	geen gebruik mogelijk	geen gebruik mogelijk	geen gebruik mogelijk

I,II,III,IV en V: de overeenkomstige bestemmingstypes zoals bepaald in Vlarebo, bijlage 4, artikel 2 t.e.m. 7

** attesteert enkel de milieuhygiënische kwaliteit voor bouwkundig bodemgebruik of gebruik in een vormvast product, en doet geen uitspraak over de bouwtechnische kwaliteit.*

Gebruiksmogelijkheden Vlarebo Hoofdstuk XIII

Algemene voorwaarden voor gebruik als bodem (stenen < 5 % en < 50 mm, bodemvreemde materialen < 1%)		
<i>Voorwaarde</i>	<i>Gebruiksmogelijkheid</i>	
$x \leq \text{WVG}$	vrij gebruik	
$\text{WVG} < x \leq \text{BSN III}$	gebruik als bodem mits SOG	
	$\text{WVG} < x \leq 80\% \text{ BSN I/II}$	gebruik als bodem in I tem V mits SOG
	$80\% \text{ BSN I/II} < x \leq 80\% \text{ BSN III}$	gebruik als bodem in III tem V mits SOG
	$80\% \text{ BSN III} < x \leq 80\% \text{ BSN IV}$	gebruik als bodem in IV tem V mits SOG
	$80\% \text{ BSN IV} < x \leq 80\% \text{ BSN V}$	gebruik als bodem in V mits SOG
$x > \text{BSN III}$	Geen gebruik mogelijk	
Gebruik als bodem binnen de KWZ (bodemvreemde materialen, andere dan stenen of steenachtig materiaal < 1%)		
<i>Voorwaarde</i>	<i>Gebruiksmogelijkheid</i>	
$x \leq 80\% \text{ BSNi}$	vrij gebruik	
$x > 80\% \text{ BSNi}$	gebruik mits toepassing CvGP op voorwaarde dat <ul style="list-style-type: none"> - geen bijkomende verontreiniging van het grondwater wordt veroorzaakt - mogelijke blootstelling aan verontreinigende stoffen geen bijkomend risico oplevert 	
Uitgegraven bodem die voldoet aan de voorwaarden voor gebruik als bodem binnen de KWZ, kan voor bouwkundig bodemgebruik of in een vormvast product gebruikt worden binnen de kadastrale werkzone		
Bouwkundig bodemgebruik of in een vormvast product (bodemvreemde materialen, andere dan stenen of steenachtig materiaal < 1%)		
<i>Voorwaarde</i>	<i>Gebruiksmogelijkheid</i>	
$x \leq \text{WVG}$	vrij gebruik binnen een bouwkundige of vormvaste toepassing	
$\text{WVG} < x \leq \text{bijlage 6 Vlarebo}$	gebruik binnen een bouwkundige of vormvaste toepassing mits uitloogproef	
	$y \leq \text{bijlage 7}$	gebruik binnen een bouwkundige of vormvaste toepassing
	$y > \text{bijlage 7}$	gebruik mits aanvullend onderzoek
$x > \text{bijlage 6}$	gebruik niet mogelijk	

x = gemeten concentratie

y = gemeten concentratie van uitloogproef

WVG = waarde vrij gebruik cfr. Vlarebo bijlage 5

BSNi = bodemsaneringsnorm cfr. bijlage 4 van Vlarebo

KWZ = kadastrale werkzone

SOG = studie ontvangende grond

CvGP = code van goede praktijk voor het gebruik van uitgegraven bodem binnen een KWZ

bijlage 6, 7 = bijlage 6 resp. 7 van Vlarebo